Przedmiar robót

Nazwa zamówienia	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 114 obr. 25) w Koszalinie
Kod CPV	45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	woj. zachodniopomorskie, powiat M. Koszalin, gmina M. Koszalin, m. Koszalin, ul. Połczyńska, id. działki 326101 1.0025.114- pas drogowy drogi wewnętrznej
Zamawiający	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin
Podmiot opracowujący	[redacted]

Opracował: [redacted]

5 października 2026 r.

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 114 obr. 25) w Koszalinie

Nr	Opis
1.	Teletechnika
2.	Nawierzchnie (KR3)
3.	Obramowanie drogi
4.	Dowiązanie do terenu istniejącego

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewn trznej (dz. 114 obr. 25) w Koszalinie

Nr	Kod/podstawa	Opis robót	Jm	Ilo[
		1. Teletechnika		
1	Analiza wBasna	Wytyczenie obiektu, obsBuga geodezyjna i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: 01		
		8,625 {poz,2}	m3	8,625
		razem	m3	8,625
2	KNKRB 1 0306/02	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko[ci dna do 3,0m i gBboko[ci do 1,5m, w gruncie kategorii III - Odkopanie		
		2x0,75x1,15	m3	1,725
		8x0,75x1,15	m3	6,900
		razem	m3	8,625
3	KNNR-W 9 0814/02	Zabezpieczenie istniej cych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o [rednicy do 200mm - 2x A120PS	m	8,000
4	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z pByt wielootworowych		
		1x0,75x8	m2	6,000
		razem	m2	6,000
5	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z pByt wielootworowych a| urowych o powierzchni do 1,0m2		
		1x0,75x8	m2	6,000
		razem	m2	6,000
6	KNR 2-19 0219/01	Oznakowanie ta[m z tworzywa sztucznego trasy ruroci gu uBo| onego w ziemi	m	8,000
7	KNKRB 1 0311/01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odlegBo[do 3m		
		2x0,75x1,15	m3	1,725
		8x0,75x1,15	m3	6,900
		razem	m3	8,625
8	KNR-W 2-01 0228/03	Zag szczenie zag szczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II		
		Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odlegBo[do 3m 8,625	m3	8,625
		razem	m3	8,625
9	Analiza wBasna	Badania wskaznika zag szczenia Nr ST: 01	szt	2,000
10	KNR 5-01 0505/04	Wymiana ramy	szt	1,000
11	KNR 5-01 0505/02	Wymiana pokrywy na D400	szt	1,000
12	Analiza wBasna	Nadzór przedstawiciela OPL		
		6x2	godz.	12,000
		razem	godz.	12,000
13	Analiza wBasna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000
		2. Nawierzchnie (KR3)		
14	Analiza wBasna	Wytyczenie obiektu, obsBuga geodezyjna i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: 01		
		(40,576+37,507)x1,00	m3	78,083
		razem	m3	78,083
15	KNR 2-31 0101/07	Koryta o gBboko[ci 20 cm wykonywane r cznie na caBej szeroko[ci jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV Nr ST: 14		
		40,576+37,507	m2	78,083
		razem	m2	78,083
16	KNR 2-31 0101/08	Koryta wykonywane r cznie na caBej szeroko[ci jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - za ka| de dalsze 5cm ponad 20cm Nr ST: 14 DopBata 16x		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
17	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyBadowczymi na odlegBo[do 1km, grunt kategorii I-II. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01		
		78,083 {poz,14}	m3	78,083
		razem	m3	78,083
18	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyBadowczymi - na ka| dy nast pny 1km ponad 1km. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01 DopBata 9x		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewn trznej (dz. 114 obr. 25) w Koszalinie

Nr	Kod/podstawa	Opis robót	Jm	Ilo[
		78,083 {poz,17}	m3	78,083
		razem	m3	78,083
19	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zag szczanie mechaniczne podB| a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - Do G4 Nr ST: 14		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
20	KNR AT-03 0201/01	PodB| e stabilizowane cementem przy u| yciu zespoB3 do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o grubo[ci warstwy po zag szczeniu 20cm - warstwa ulepszonego podB| a z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 Nr ST: 14 DopB2ata 1,25x		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
21	KNR 2-31 0118/01	Piel gnacja piaskiem z polewaniem wod podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem		
		78,083 {poz,19}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
22	Analiza wB2asna	Badania wskaznika zag szczenia Nr ST: 01	szt	4,000
23	KNR 2-31 0111/01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubo[ci po zag szczeniu 12cm wykonywane sprz tem mechanicznym rolniczym - C 1,5/2		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
24	KNR 2-31 0111/02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprz tem mechanicznym rolniczym - za ka| dy dalszy 1cm DopB2ata 10x		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
25	KNR 2-31 0118/01	Piel gnacja piaskiem z polewaniem wod podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem		
		78,083 {poz,23}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
26	Analiza wB2asna	Badania wskaznika zag szczenia Nr ST: 01	szt	4,000
27	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa B2amanego o grubo[ci po zag szczeniu 15cm - C 90/3		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
28	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa B2amanego o grubo[ci po zag szczeniu 8cm - C 90/3		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
29	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa B2amanego o grubo[ci po zag szczeniu 8cm - za ka| dy dalszy 1cm - C 90/3 DopB2ata 17x		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
30	Analiza wB2asna	Badania wskaznika zag szczenia Nr ST: 01	szt	4,000
31	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo[ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm Nr ST: 14		
		78,083 {poz,15}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
32	KNR 2-31u1 0600/04	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo[ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - za ka| dy 1 cm ró| nicy Potr cenie 2x		
		78,083 {poz,31}	m2	78,083
		razem	m2	78,083
		3. Obramowanie drogi		
33	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod kraw	niki i B2awy kraw	nikowe		
		24+8,5+38	m	70,500
		razem	m	70,500
34	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyB2adowczymi na odlegB3[do 1km, grunt kategorii I-II. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01		
		70,500 {poz,33}x0,30x0,30	m3	6,345
		razem	m3	6,345

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewn trznej (dz. 114 obr. 25) w Koszalinie

Nr	Kod/podstawa	Opis robót	Jm	Ilo[
35	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyBadowczymi - na ka| dy nast pny 1km ponad 1km. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01 DopBata 9x		
		6,345 {poz,34}	m3	6,345
		razem	m3	6,345
36	KNR 2-31 0402/04	Aawa betonowa z oporem pod kraw	niki - beton C 12/15 Nr ST: 14		
		Wysoki +10 cm (KW) 0,0765x24	m3	1,836
		Niski +2 cm (KN) 0,069x8,5	m3	0,587
		Wtopiony 0 cm (OW) 0,045x38	m3	1,710
		razem	m3	4,133
37	KNR 2-31 0403/03	Kraw	niki betonowe o wymiarach 15x30cm wystaj ce na podsypce cementowo-piaskowej		
			m	24,000
38	KNR 2-31 0403/05	Kraw	niki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej		
			m	38,000
39	KNR 2-31 0403/05 analogia	Kraw	niki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej		
			m	8,500
40	KNR 2-31 0403/07	Kraw	niki betonowe - dodatek za ustawienie kraw	ników na Bkach o promieniu do 10m		
		24+8,5	m	32,500
		razem	m	32,500
41	KNKRB 6 0308/07	WypeBnienie mas zalewow szczelin mi dzy szynami a nawierzchni drogow (jednostronnie) o gBboko[ci 14cm i szeroko[ci 6cm		
			m	38,000
		4. Dowi zanie do terenu istniej cego		
42	KNKRB 6 1301/05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubo[[cinania 10cm		
			m2	15,000
43	KNKRB 6 1301/06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - dodatek za ka| de dalsze 5cm grubo[ci [cinania ponad 10cm DopBata 2x		
			m2	15,000
44	KNKRB 1 0415/01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo[ci warstwy humusu 5cm		
		15,000 {poz,42}	m2	15,000
		razem	m2	15,000
45	KNKRB 1 0415/02	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za ka| de nast pne 5cm humusu DopBata 3x		
		15,000 {poz,42}	m2	15,000
		razem	m2	15,000
46	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyBadowczymi na odlegBB[do 1km, grunt kategorii I-II. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01		
		15,000 {poz,42}x0,20	m3	3,000
		razem	m3	3,000
47	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyBadowczymi - na ka| dy nast pny 1km ponad 1km. Uwaga. Czysty humus pozostawi na terenie budowy Nr ST: 01 DopBata 9x		
		3,000 {poz,46}	m3	3,000
		razem	m3	3,000
48	KNP 1 1218/01	Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeDi modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie pBaskim w gruncie kategorii I i II Nr ST: 14		
		15,000 {poz,42}	m2	15,000
		razem	m2	15,000